

AGP21

Технический паспорт / спецификация
Вакуумметры и вакуумные датчики



AGP21 - емкостный тонкопленочный вакуумметр для измерения давления в технологических процессах. Контактующие со средой материалы рассчитаны на работу с коррозионно-активными средами в пределах совместимости конкретного исполнения.

Исполнения и диапазоны

AGP2110	0...1 торр
AGP2111	0...10 торр
AGP2112	0...100 торр
AGP2113	0...1000 торр

Технические характеристики

Погрешность	±0,3 % от показания
Время отклика	не более 60 мс
Температурный коэффициент нуля	0,01 % полной шкалы/°C
Температурный коэффициент диапазона	0,04 % от показания/°C
Питание	15-30 В пост. тока
Выходы	RS-485 и 0-10 В пост. тока
Протокол	Modbus RTU
Скорость обмена	4800 / 9600 / 19200 / 115200 бит/с; по умолчанию 9600 бит/с
Единицы	Па, торр, мбар
Присоединение	KF16; доступны переходники KF25, KF40, VCR, NPT и VCO
Материалы, контактирующие со средой	нержавеющая сталь 316L и Inconel
Рабочая температура	5...50 °C
Допустимое давление	300 кПа
Время прогрева	15 мин

Инженерный подбор

При выборе исполнения AGP21 укажите рабочую среду, диапазон, выходной сигнал, питание и присоединение.
Технический запрос: Mail@aosong.ru.

Дополнительные изображения



AGP21: дополнительный вид 1



AGP21: дополнительный вид 2