

АНТ2415С

Технический паспорт / спецификация
Температурные и влажностные приборы



АНТ2415С - цифровой датчик температуры и влажности в корпусе из нержавеющей стали 304 с защитной мембраной из ПТФЭ.

Назначение

Измерение температуры и относительной влажности в оборудовании, где требуются механическая защита чувствительного элемента и цифровой интерфейс I²C.

Технические данные

Модель	АНТ2415 °С
Код варианта	АНТ2415С1
Вес товара с упаковкой (г)	200 г
Выходной сигнал	I2 °C

Инженерный подбор

Для выбора исполнения АНТ2415С укажите рабочую среду, диапазон измерения, выходной сигнал, питание и способ присоединения. Технический запрос: Mail@aosong.ru.

Дополнительные изображения



ASAIR

**AHT2415C
RH&T Module**

-30~80°C $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

0~100%RH $\pm 3\%\text{RH}$

Digital Output I²C

**Guangzhou
Aosong**

Official Store

The advertisement features a blue border. The top left corner has the brand name 'ASAIR' in white on a blue background. The center-left shows a black and silver cylindrical sensor module. To its right, the model name 'AHT2415C RH&T Module' is displayed in bold. Below this, three blue rounded rectangles list the temperature range, humidity range, and digital output protocol. The bottom left has a yellow-to-orange gradient box with 'Guangzhou Aosong' in white, and the bottom right has a blue box with 'Official Store' in white. The background is a light blue grid pattern.

AHT2415C: дополнительный вид 1