

AMS1000

Технический паспорт / спецификация
Расходомеры и датчики расхода



AMS1000 - Термомассовый газовый расходомер AMS1000. В карточке источника указаны варианты диапазона 0,02-2, 0,2-20, 1-100, 2-200 и 5-500 л/мин, а также варианты сред и выходных сигналов.

Подтвержденные преимущества

- Подтверждены несколько диапазонов расхода до 500 л/мин.
- Указаны варианты для воздуха/кислорода/азота, аргона и CO₂.
- Поддерживаются выходы 1-5 В и 4-20 мА.

Характеристики

Тип прибора	Термомассовый расходомер газа
Диапазоны расхода	0,02-2; 0,2-20; 1-100; 2-200; 5-500 л/мин
Среда	Воздух; кислород; азот; аргон; CO ₂
Выходные сигналы	1-5 В; 4-20 мА
Номинальное давление	0,8 МПа
Материал	Пластик
Аксессуары	Провод

Единицы измерения

Единицы приведены в русской инженерной записи: Па, кПа, МПа, л/мин, В, мА, % отн. влажности, °С.

Проверка перед применением

Перед заказом сверяйте исполнение, диапазон, среду, питание, интерфейс и механическое присоединение с документацией AOSONG/ASAIR. Для подбора напишите на Mail@aosong.ru.