

АТТ

Технический паспорт / спецификация
Температурные и влажностные приборы



Назначение

АТТ - преобразователь температуры для промышленного измерения температуры и передачи результата в систему управления или индикации.

Технические характеристики

Параметр	Подтвержденные исполнения
Диапазон измерения	20-80 °C -20-100 °C 0-100 °C -50-100 °C -50-150 °C 0-150 °C -30-150 °C
Точность	±0,5 % полной шкалы ±0,25 % полной шкалы ±0,2 % полной шкалы
Выходной сигнал	4-20 мА 0-5 В 0-10 В 1-5 В 1-10 В RS-485
Электрическое подключение	авиационный разъем, кабель не входит в комплект герметичный кабельный вывод, кабель не входит в комплект разъем Hirschmann, кабель не входит в комплект

Подбор исполнения

Исполнение выбирают по температурному диапазону, точности, типу выходного сигнала, электрическому разъему и конструкции монтажной части.

Монтаж и эксплуатация

Погружную часть устанавливают в зоне, соответствующей измерительной задаче. Кабель и разъем защищают от натяжения, влаги и нагрева сверх условий выбранного исполнения.

Комплект документации

Для проектирования и ввода в эксплуатацию используют руководство или техническое описание именно выбранного исполнения. Значения разных диапазонов и интерфейсов не следует объединять.